

Africa

Dekoratívni povrchová úprava interiérů s kovovým vzorem

POPIS

Africa je dekorativní povrchová úprava interiérů, s jemnými metalickými pigmenty.

OBLAST POUŽITÍ

Africa umožňuje vytvořit efekt sametového a chromatického vzhledu na stěnách a zároveň vyvolat příjemné hmatové vjemy, splňuje ty nejmodernější tendence ve výzdobě interiéru.

VLASTNOSTI

Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi

Hustota:

Africa A301 - A313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

Africa je jednoduchý a praktický materiál, jak pro profesionály, tak i pro nováčky, který umožňuje získat velmi krásný výsledek.

Africa umožňuje vytvořit závěrečné efekty na míru díky své vysoké univerzálnosti a použití různých nástrojů.

ŘEDĚNÍ

Africa: připravený k použití materiál, který lze aplikovat na povrch stěny hladítkem z nerezové oceli. Pro nanášení válečkem lze zředit do 20% vody.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím je nutné přípravek důkladně promíchat.

Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dřívě než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu **Africa** s použitím válečku nebo hladítka, rovnoměrně a bez zanechávání přebytků. Suchá plocha musí být perfektně hladká.

Odstraňte možné přebytky produktu.

Jakmile je povrch úplně suchý, naneste druhou neřaděnou vrstvu **Africa** s pomocí nerezového hladítka nebo válečku s krátkým chlupem, s použitím trochu většího množství materiálu.

Zpracovávejte do ještě mokrého produktu nerezovým hladítkem a vytvářejte kruhové pohyby, než docílíte požadovaného výsledku.

Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu povrchu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

V případě nanášení na vysoce namáhané povrchy, je vhodné použít jednu nebo více vrstev **Clear Coat** (ochranný nátěr pro interiéry). Naneste **Clear Coat** na suchý povrch, naředěním první vrstvy s 20%, a druhé s 5% vody.

Nejlepšího estetického efektu je dosaženo aplikací **Clear Coat** tenkým válečkem, postupně odshora dolů. Povrchy ošetřené s **Clear Coat** mohou vykazovat mírnou změnu barvy, v závislosti na množství použitého produktu.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanášení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, povrchu a produktu nižší než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost povrchu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy povrchu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Očistěte s vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Africa: 8-10 m²/l ve dvou vrstvách, dle typu povrchu a jeho míry vsřebávání. Je žádoucí předem otestovat specifickou materiálu na daném povrchu.

BAREVNOST

Dle barevných odstínů v katalogu **Africa**.

BALENÍ

Balení po 1l a 2,5l.

DATUM SPOTŘEBY

Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v původním uzavřeném obalu a při správných teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a

hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenesou žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přízpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.