

Dune

Dekoratívni stěrka pro interiéry s ohromujícím metalickým efektem

POPIS

Dune je dekoratívni stěrka pro interiéry s měkkým kovovým leskem, která vytváří ohromující vizuální efekty - hru světla a stínu.

OBLAST POUŽITÍ

Dune vytváří sametové chromatické efekty, které dokonale odpovídají moderní výzdobě interiéru.

VLASTNOSTI

Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi

Hustota:

Dune báze Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune báze Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

ŘEDĚNÍ

V případě aplikace nerezovým hladítkem je **Dune** připravena ihned k použití.

V případě nanášení válečkem ředí se s maximálně 20% vody.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím je nutné přípravek důkladně promíchat.

Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dřívě než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch stěny pro použití **Dune** by měl být hladký, pečlivě zatmelený sádrovou omítkou a ošetřen základním nátěrem, dále musí být povrch suchý, bez prachu, bez vlhkosti a bez skvrn (od soli, tuku).

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě tvarování povrchu je potřeba ho ošetřit vhodnými produkty.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nesterorodých nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

Dále na suchý povrch naneste rovnoměrně jednu vrstvu barvy **Dune** nerezovým hladítkem, nanášejte barvu rovnoměrně.

Odstraňujte jakékoliv nadměrné množství produktu, dokud je povrch ještě vlhký. Jakmile je povrch zcela suchý, naneste druhou neřaděnou vrstvu **Dune** nerezovým hladítkem nebo válečkem s krátkým vlasem, pokud budete pracovat s válečkem, musíte použít více materiálu.

Zpracovávejte do ještě mokrého produktu nerezovým hladítkem a vytvářejte kruhové pohyby, než docílíte požadovaného výsledku.

Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

V případě nanášení na vysoce namáhané povrchy, je vhodné použít jednu nebo více vrstev **Clear Coat** (průhledný ochranný nátěr pro interiéry). Naneste **Clear Coat** na suchý povrch, nařaděním první vrstvy s 20%, a druhé s 5% vody.

Nejlepšího estetického efektu je dosaženo aplikací **Clear Coat** tenkým válcem, postupně odshora dolů. Povrchy ošetřené s **Clear Coat** mohou vykazovat mírnou změnu barvy, v závislosti na množství použitého produktu.

Efekt látky

Po první vrstvě **Dune** pracujte na vlhkém povrchu, za použití nerezového hladítka, s použitím horizontálních nebo vertikálních pohybů podél celého povrchu. Počkejte několik minut a pak opakujte tento postup a zahlaďte povrch.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Dune: 8-10 m²/l ve dvou vrstvách, v závislosti na druhu povrchu a rychlosti absorpce materiálu. Je žádoucí předem otestovat specifickou materiálu na daném povrchu.

BARVY

Báze stříbrná, zlatá 8600 a odstíny dle barevného katalogu **Dune**.

BALENÍ

Balení po 1l a 5l.

DATUM SPOTŘEBY

Zabalovaný materiál - 24 měsíců při skladování v původním uzavřeném obalu a správných teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.