

Luce_Wall Painting

Strukturovaná dekorativní úprava pro interiéry s měkkými kovovými efekty

POPIS

Luce_Wall Painting je dekorativní povrchová úprava pro interiéry s jemnými a měkkými kovovými efekty; je vyrobena z vybraných výplní, které zajišťují elegantní hru světla a odstínů. Velikost a druh těchto kovových výplní dělají z **Luce_Wall Painting** velmi elegantní a špičkový dekorativní povrch, neinvazivní, zcela v souladu s nejnovějšími a nejoblíbenějšími trendy v interiérovém designu.

OBLAST POUŽITÍ

Luce_Wall Painting dovoluje dosažení inovativních řešení a chromatických vizuálních a na povrchu hmatatelných pocitů, které vytváří okolí v souladu s nejmodernějšími trendy interiérového designu.

Luce_Wall Painting je snadno aplikovatelný produkt a umožňuje jak profesionálům, tak i soukromým dekorátérům snadno dosáhnout vysoce kvalitních efektů.

VLASTNOSTI

Pojivo: akrylový polymer v emulzi

Hustota:

Luce_Wall Painting Base Silver: 1,18 +/- 0,05 g/ml

Nanášení **Luce_Wall Painting** je snadné a rychlé.

ŘEDĚNÍ

Luce_Wall Painting: připravené k použití, max ředění 10%, vodou.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

V případě potřeby pokračujte v přípravných operacích, v závislosti na povaze podkladu, za použití specifických produktů.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

V případě specifických potřeb na místě, nebo za účelem získání jednoduššího a kompaktnějšího povrchu, je možné použít, po řádném utěsnění podkladu, 2 vrstvy zředěného **Tuscania Fondo Strutturato** (strukturovaný materiál na vodní bázi a akrylu), nebo 2 vrstvy **Novalux E Bianco** (omyvatelná barva na vodní bázi).

EFEKTY

Technika nanesení pomocí štětce (jedna vrstva):

Na suchý povrch naneste jednu vrstvu zředěného **Luce_Wall Painting** plochým štětcem, křížovými pohyby. Potom, jemně zapracujte produkt do ještě vlhkého povrchu pro odstranění přesahujícího množství produktu, pokud existuje.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%).

Technika nanesení pomocí štětce (dvě vrstvy):

Je vhodné zředit produkt s 20% vody v obou vrstvách.

Na suchý povrch naneste jednu vrstvu zředěného **Luce_Wall Painting** plochým štětcem, křížovými pohyby. Potom, jemně zapracujte produkt do ještě vlhkého povrchu pro odstranění přesahujícího množství produktu, pokud existuje.

Aplikováním druhé vrstvy zředěného **Luce_Wall Painting** je možné získat více texturovaný efekt.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%).

Pruhovaný efekt:

Na suchý podklad, naneste válečkem jednotnou a stejnoměrnou vrstvu zředěného **Luce_Wall Painting**.

Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu neředěného **Luce_Wall Painting** štětcem typu spalter, pouze na některých částech stěny. Dále pak uhladejte ještě vlhký povrch nerezovým hladítkem a opakujte proces do dosažení požadovaného efektu.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%).

Linkovaný efekt:

Na suchý podklad, naneste válečkem jednotnou a stejnoměrnou vrstvu zředěného **Luce_Wall Painting**.

Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu neředěného **Luce_Wall Painting** štětcem nebo válečkem, snažte se nechat trochu více produktu. Dále pak pracujte na ještě vlhkém povrchu polyuretanovým hladítkem do dosažení požadovaného efektu.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%).

Technika nanesení pomocí hladítka:

Na suchý podklad, naneste jednu vrstvu neředěného **Luce_Wall Painting** nerezovým hladítkem. Odstraňte přesahující množství produktu, pokud existuje.

Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu neředěného **Luce_Wall Painting** nerezovým hladítkem a zapracovávejte produkt do dosažení požadovaného efektu.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%).

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem a vysokými teplotami v průběhu celého cyklu aplikací.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 10°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na extrémně horkých površích (i když ve stínu). Vlhkost okolí musí být <75%; vlhkost podkladu musí být <10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdíům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Luce Wall Painting: 5-7 m²/l, ve dvou vrstvách, dle typu povrchu. Je vždy vhodné provést předběžné testy na daném místě za účelem zjištění správné vydatnosti produktu, než se pustíte do projektu.

BARVY

Stříbrná báze a paleta uvedena v "**Luce Wall Painting**" vzorníku barev.

BALENÍ

Kbelíky po 1l a 4l.

DOBA TRVÁNÍ BALENÍ

Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v původním uzavřeném obalu a při teplotách mezi + 5°C a + 35°C.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobek dle aktuálních zákonů. Nevhazujte produkt do kanalizace, do řek a na zem.

Udržujte výrobek mimo dosah dětí.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. V případě požití konzultujte lékaře.

Pro další informace, prosím zkontrolujte **LUCE_PAINTING** MSDS

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.