

Swahili

Dekoratívni architektonická stěrka pro interiéry, s krásnými kovovými vzory

POPIS

Swahili je dekorativní nátěr pro interiéry, vyrobený z metalických částic a přísad z křemene, které produkují vysoce vizuální efekty a vytvářejí jedinečnou hru světla a stínů.

OBLAST POUŽITÍ

Swahili umožňuje dosažení inovativních chromatických a hmatatelných efektů, které vytváří velmi pohodlné okolí v souladu s nejmodernějšími trendy interiérové dekorace.

Swahili je snadno aplikovatelný produkt a umožňuje jak profesionálům, tak i soukromým dekorátérům snadno dosáhnout vysoce kvalitních efektů.

VLASTNOSTI

Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi

Hustota:

Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Nanášení **Swahili** je snadné a praktické díky jeho aplikaci štětcem. Všestrannost **Swahili** umožňuje jeho nanášení i na nedokonale hladké povrchy.

Swahili umožňuje dosáhnout velkého množství efektů na míru, v závislosti na vkusu dekorátéra.

ŘEDĚNÍ

Swahili: ředíte nanejvýše 20% vody.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím důkladně promíchejte materiál.

Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dřívě než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

Na suchou penetraci, naneste jednu vrstvu naředěného **Novalux E** v bílé barvě (omyvatelný nátěr) štětcem nebo válečkem s krátkým chlupem.

Jakmile vrstva uschne, naneste druhou vrstvu naředěného **Novalux E** v bílé barvě štětcem nebo válečkem s krátkým chlupem.

Standardní efekt:

Na suchý povrch naneste jednu vrstvu neředěného **Swahili** štětcem typu spalter.

Pracujte štětcem na ještě stále mokřem produktu, aby se odstranily veškeré nedostatky či množství produktu.

Pro zvýšení estetického vzhledu nebo krycí schopnosti, je možné nanést druhou vrstvu **Swahili**, zředěný s maximálně 20% vody za použití štětce typu spalter.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

Shantung efekt:

Pro docílení více rovnoměrného estetického efektu, doporučujeme použít **Novalux E**, pigmentovaný do stejné barvy jako **Swahili**.

Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem, s použitím trochu většího množství materiálu.

Zpracujte do stále vlhkého povrchu s "hladítkem pro efekty Shantung a Tartan", a postupujte z horní do dolní části povrchu.

Na suchý povrch, naneste druhou vrstvu **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem. Zpracujte do stále vlhkého povrchu s "hladítkem pro efekty Shantung a Tartan", a postupujte z horní do dolní části povrchu.

Podle požadavků na místě nebo v případě světlých odstínů / **Swahili Base Gold**, doporučuje se nanést o vrstvu navíc **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem s krátkým chlupem.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

Tartan efekt:

Pro docílení více rovnoměrného estetického efektu, doporučujeme použít **Novalux E**, pigmentovaný do stejné barvy jako **Swahili**.

Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem, s použitím trochu většího množství materiálu.

Zpracujte do stále vlhkého povrchu s "hladítkem pro efekty Shantung a Tartan", a postupujte z horní do dolní části povrchu.

Na suchý povrch, naneste druhou vrstvu **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem. Zpracujte do stále vlhkého povrchu s "hladítkem pro efekty Shantung a Tartan", a postupujte z horní do dolní části povrchu.

Podle požadavků na místě nebo v případě světlých odstínů / **Swahili Base Gold**, doporučuje se nanést o vrstvu navíc **Swahili**, naředěného 15-20% vody, válečkem s krátkým chlupem.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 10°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Swahili: 6-7 m²/l, ve dvou vrstvách, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání. Je vždy vhodné provést předběžné testy na daném místě za účelem zjištění správné vydatnosti produktu, než se pustíte do projektu.

BARVY

Base Silver, Base Gold a Swahili barevná kolekce.

BALENÍ

Balené po 1l a 5l.

DATUM SPOTŘEBY

Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v původním uzavřeném obalu a při přiměřených teplotách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem.

Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenesou žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.